

## CUVES A VIDANGE TOTALE

### Cuves à vidange totale

Les cuves rotomoulées en LLDPE naturel sans soudure sont disponibles en 5 tailles différentes allant de 85 à 1500 L. Elles ont une très bonne résistance aux produits chimiques et sont conçues pour le contact alimentaire. Les cuves sont équipées d'un couvercle à visser d'un diamètre de 150 mm et d'un joint EPDM.

- Coloris : naturel ou noir
- Niveau de volume gradué
- Equipements à la demande
- Recommandations d'utilisation :  
Pression atmosphérique  
Température  $\leq 30^{\circ}\text{C}$   
Densité du produit stocké  $\leq 1.3$




Graduation

Dessous de la cuve 85 L

Référence	Capacité (L)	Diamètre cuve (mm)	Diamètre socle (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Ouverture (mm)
CVT 85	85	480	580	675	12,5	CPB 140
CVT 300	300	740	800	1070	28	CV 150
CVT 500	500	730	800	1485	33	CV 150
CVT 1000	1000	1020	1080	1580	83	CV 150
CVT 1500	1500	1040	1100	2080	74	CV 150

Equipement standard : capsule Ø 400 mm

Options : piquages, brides...



Vue de face CVT 500



Vue de dessus  
CVT 300 et 500



Vue de dessus  
CVT 1000 et 1500